

## PAVIMENTI MOBILI

### DIMENSIONI

- Lunghezza utile: 13.569 mm.
- Larghezza utile: 2.480 mm.
- Altezza utile: 2.700 mm.
- Volume: 91 m3

### CHASSIS

- Telaio a collo di cigno in alluminio.
- Larghezza della traccia: 1.300 mm.
- altezza della 5a ruota di 1.100 / 1.200 mm.
- Vassoio per pavimento mobile con travi a doppio T in alluminio
- Piedini di supporto meccanico a 2 velocità.
- Laterale anti-embedment.
- pinne individuali
- Paraurti posteriore omologato con copertura pilota pieghevole.
- Visto in alluminio finito.

### ASSI E SOSPENSIONE

- 3 assi per ruota singola.
- Disco dei freni JOST via 2090.
- Elevatore pneumatico del primo asse governato da EBS
- 6 pneumatici GoodYear RHTII (tratto stradale regionale), misura 385/65 R 22,5 "
- 6 cerchi in acciaio, 120 pompaggio.
- Sospensioni pneumatiche.

- Controllo della regolazione dell'altezza della sospensione con funzione RTR.
- Caldaia in alluminio

### INSTALLAZIONE DEL FRENO

- EBS (2S / 2M) con funzione RSP, con un asse sensorizzato e i tre assi governati e potenza aggiuntiva con luce di stop
- Freno di stazionamento con attuatori a 2 assi

### ELETTRICO

- Piloti con 5 funzioni
- Terza luce del freno.
- 1 focus di lavoro.
- 4 LED indicatori di posizione laterali laterali
- 2 Gioco frontale bianco (1 per lato).
- Connessioni elettriche tramite due connettori sette pin: ISO 1185 e ISO 3731 e ISO 12098 15 poli

### CORPO LATERALE FISSO

- Box con lati fissi.
- Definisci profilo superiore (larghezza o stretto)
- Lati, frontale e porta costruiti con doghe di spessore 30 mm (interno 3 mm e esterno 2 mm)
- Portellone a due ante con bitte incassate (2 bitte per anta) e architrave superiore pieghevole
- Balcone frontale con scala di accesso.
- Sistema laterale Canvas
  - Barra centrale in alluminio
  - Tela senza gonna posteriore agganciata sull'architrave.
  - 5 Nastri trasversali e loro tenditori.
  - 4 alette di piegatura del soggetto sul lato destro.
- 5 archi rimovibili dritti di tubi d'acciaio quadrati.
- 4 catene tra i lati con tensori
- Marcatura della visibilità.
- Finitura in alluminio visto.

### SISTEMA DI DOWNLOAD

- Walking Floor con 24 tavole di 5 mm di spessore (2198/2199) in alluminio.
- Attrezzatura idraulica F 425 SERIES carico / scarico con controllo su telaio e prolunga cavo per funzionamento remoto.
- Attacchi idraulici anteriori, per il collegamento all'impianto idraulico del trattore.

### ACCESSORI

- Piatti lunghi per veicoli.
- Chiave per ruote,
- 2 cunei,
- Tappi copri-dado
- Avviso acustico avanti e indietro
- Toolbox di 1000.
- Supporto estintore (senza estintore).
- Serbatoio dell'acqua.
- Titolare della targa.
- Posteriore in gomma Tacos.
- Scala retrattile posteriore
- 2 Occhielli posteriori
- Preinstallazione per scala
- Prendi I.T.V.

